

HI-DUPOLITE (FRP) SANTRİFÜJ POMPA

— Uygulama alanları:

* Çeşitli kimyasalların taşınması (hidroklorik asit, sülfürik asit, demir klorür, kromat, hidroflorik asit, alkali çözeltiler, petrokimya endüstrisi, ilaç endüstrisi, boyama, gıda endüstrisi, atık su arıtma, diğer sanayi vb.

— Özellikleri:

* Hi-Dupolite malzeme yüksek korozyon direnci ve ısıya dayanıklı özellik kazandırır.
* Tüm parçaların hassas şekilde şekillendirilmesiyle standartlaştırma
* GERİ PULL-OUT yapısı ile kolay montaj ve onarım

— Pompa materyalleri:

* Yüksek korozyon direnci ve ısıya dayanıklı özelliği ile Hi-Dupolite malzeme (FRP, CFRP)

— Teknik özellikler:

* Pompa kapasitesi: ~ 600 m³/saat
* Basma yüksekliği: ~ 60m
* Flanş çapı: $\Phi 25 \sim \Phi 250$
* Devir: C.W (Tahrik milinden pompaya göre)
* Mil sızdırmazlık sistemi: Mekanik conta ile uygulama
* Yağlama tipi: Yağ banyosu türü

