

# VİDALI POMPA (TIKANMAZ)

## — Uygulama alanları:

\* Kanalizasyon bertaraf tesisi, atık su arıtma tesisi, balık ve kabuklu deniz ürünlerinin taşınması, kağıt hamuru, taşımacılığı gizler, kömürle çalışan kömür taşımacılığı, çeşitli endüstriler için yüksek yoğunluklu bulamaç taşımacılığı

## — Özellikleri:

\* Vida pervane yapısı her katı engellemeden aktarılabilir.  
\* Onarım durumunda - bakım, gövde içinde muayene deliği aracılığıyla muhafazanın içinde doğrulamak mümkündür.  
\* GERİ PULL-OUT yapısıyla kolay montaj  
\* Ağır hizmet tasarımı

## — Pompa materyalleri:

\* Dökme demir  
\* Paslanmaz çelik  
\* Yüksek kromlu dökme demir (Hi-Cr)  
\* Özel alaşım (ALLOY-20, HASTELLOY)

## — Teknik özellikler:

\* Pompa kapasitesi: ~ 2000 m<sup>3</sup>/saat  
\* Basma yüksekliği: ~ 40m  
\* Flanş çapı:  $\Phi$ 50 ~  $\Phi$ 450  
\* Devir: C.C.W (Şafttan pompaya bağlı olarak) Dönme sayısı değişimiyle sürüş (V-Bolt Standart)  
\* Mil sızdırmazlık sistemi: Mekanik salmastra ve salmastralı salmastra ile uygulanabilir.  
\* Yağlama tipi: Yağ banyosu türü

